

## Zubehör

1.



2.



3.




4.



5.



6.



**Zubehör** - 1. Minimalschmierung | 2. Digitale Winkelanzeige | 3. Laserlinie | 4. Vertikale Spannvorrichtung hydraulisch | 5. LED-Arbeitsleuchte | 6. Rutsche für Kleinteile

## Rollenbahnen

A.



B.



C.



D.



D.



**Rollenbahnen** - A. Basismodul Typ "A" | B. Erweiterung Typ "B" | C. Verbindung Typ "C" | D. Digitales Meßsystem [mm]

Wir entwickeln und produzieren mit eigener mechanischer Bearbeitung, Oberflächenbeschichtung, Elektromontage und Qualitätskontrolle. Carif ist ein moderner, flexibler, globaler Player und exportiert seine Produkte in die ganze Welt.



Gießen



Bearbeitung



Bearbeitung



Pulverlackierung



Montage



Versand



Attraktive Produkte ... unser Preis- Leistungsverhältnis wird Sie überzeugen, versprochen!



Service Unterstützung ... benötigen Sie mit unseren hochwertigen und langlebigen Produkten sehr selten!



Schnelle Lieferung ... ist durch unsere straffe und gute Organisation schnellstens sicher gestellt!

## CARIF DEUTSCHLAND



Hosbachstraße 23  
35713 Eschenburg  
Fon 02774 / 91 22 55  
Fax 02774 / 91 22 58  
Mobil 0170 / 32 11 36 4

FRANK SCHMITZ e-mail: [info@FS-I.de](mailto:info@FS-I.de)  
INDUSTRIEVERTRETUNGEN Internet: [www.FS-I.de](http://www.FS-I.de)



[info@carif-bandsaegen.de](mailto:info@carif-bandsaegen.de)

[www.carif-bandsaegen.de](http://www.carif-bandsaegen.de)

**carif**<sup>®</sup>  
Hochwertige Bandsägen

Hochwertige  
Bandsägen

in Halb- und Vollautomatischer  
Ausführung



Seit 70 Jahren  
erfolgreich am Markt



## Halbautomatische Ausführung Serie BSA



**260 BSA**

	90°	-45°	+45°	+60°
	220	130	150	90
	220*/205	100	150	60
	260 x 150 h	120 x 100 h	150 x 150 h	90 x 60 h
	BSA: 1,4 - 0,09 KW ; 33 - 66 m/1'			
	Optionen: 2,2 KW ; Elektr. inverter 15 ÷ 100 m/1'			
	mm 2450 x 27 x 0,9			



**320 BSA | BSA VAR-E**

	90°	-45°	+45°	+60°
	275	190	200	130
	265*/250	160	185	130
	320 x 220 h	200 x 100 h	185 x 220 h	120 x 140 h
	BSA: 1,4 - 0,09 KW ; 38 - 76 m/1'			
	BSA VAR-E: 2,2 KW ; Elektr. inverter 15 ÷ 100 m/1'			
	mm 3025 x 27 x 0,9			



**450 BSA | BSA VAR-E**

	90°	-45°	+45°	+60°
	330	260	280	170
	320*/280	220	250	150
	450 x 240 h	310 x 100 h	270 x 240 h	170 x 125 h
	BSA: 2,4 - 0,75 - 0,09 KW ; 32 - 64 m/1'			
	BSA VAR-E: 4 KW ; Elektr. inverter 15 ÷ 100 m/1'			
	mm 3660 x 34 x 1,1			

## Vollautomatische Ausführung Serie BA



**260 BA CNC**

	90°	-45°	+45°	+60°
	220	-	150	90
	220*/205	-	150	60
	260 x 150 h	-	150 x 150 h	90 x 60 h
	2,2 KW			
	Elektronischer inverter 15 ÷ 100 m/1'			
	mm 2450 x 27 x 0,9			



*Touch 4.0*   
INDUSTRY 4.0

**320 BA CNC | BA TOUCH**

	90°	-45°	+45°	+60°
	275	-	200	130
	265*/250	-	185	130
	320 x 220 h	-	185 x 220 h	120 x 140 h
	2,2 KW			
	Elektronischer inverter 15 ÷ 120 m/1'			
	mm 3025 x 27 x 0,9			



*Touch 4.0*   
INDUSTRY 4.0

**450 BA CNC | BA TOUCH**

	90°	-45°	+45°	+60°
	330	-	280	170
	320*/280	-	250	150
	450 x 240 h	-	270 x 240 h	170 x 125 h
	4 KW			
	Elektronischer inverter 15 ÷ 100 m/1'			
	mm 3660 x 34 x 1,1			

\* With Optional